

- XEROX DOCUPRINT XJ6C, WORKCENTER 450cp, C6, C8 (8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663) ..... 1**  
**XEROX DOCUPRINT C11/15, WORKCENTER Xi70c (8R7903, 8R7904)..... 2**  
**Docuprint XJ8C/XJ9C, WorkCenter 480/490cx, XK35c (8R7880, 8R7881, 8R12591)..... 3**

**XEROX DOCUPRINT XJ6C, WORKCENTER 450cp, C6, C8 (8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663)**

1. Cubra el orificio de salida del cartucho con cinta adhesiva o el sello circular azul incluido. Utilice el taladro manual incluido para hacer un orificio en la parte superior del depósito de tinta
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto en el orificio que realizó. Presione lentamente la botella para permitir que fluya la tinta al depósito. La esponja absorberá la tinta. Continúe llenando hasta que alcance 1/8" (3,17 mm) de la parte superior del depósito.
4. Limpie el exceso de tinta con toallas de papel desechable. Coloque firmemente el tapón pequeño en el orificio de llenado. Quite el sello o cinta adhesiva que colocó al inicio.
5. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Pueden fugarse algunas gotas del orificio de salida. Si la tinta continua fugándose entonces el orificio de llenado no está bien sellado. Quite el tapón, limpie el exceso de tinta y vuelva a colocar el tapón.



## XEROX DOCUPRINT C11/15, WORKCENTER Xi70c (8R7903, 8R7904)

### Cartucho Negro

1. Utilice el taladro manual que se incluye para hacer un orificio en la parte superior del cartucho.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja de tinta negra en el orificio y presiónela dentro de la esponja del depósito. Retire un poco la aguja para permitir que la tinta fluya hacia el cartucho.
4. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio o en la cabeza de impresión en el cartucho. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa en la aguja de la botella para llenar. Si es cartucho se llena en exceso goteará. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.

### Cartucho de Color

1. Quite con cuidado la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.

Orificio para llenar



**Docuprint XJ8C/XJ9C, WorkCenter 480/490cx, XK35c (8R7880, 8R7881, 8R12591)**

**Cartucho Negro**

1. Localice el orificio pequeño de ventilación en la parte superior del cartucho.
2. Utilice el taladro manual que se incluye para agrandar este orificio.
3. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
4. Inserte la aguja de tinta negra en el orificio y presiónela dentro de la esponja del depósito. Retire un poco la aguja para permitir que la tinta fluya hacia el cartucho.
5. Deje de llenar cuando se formen burbujas en el orificio o en la cabeza de impresión en el cartucho. **NO LLENE EN EXCESO.**
6. Coloque la tapa en la aguja de la botella para llenar.
7. Si es cartucho se llena en exceso goteará. Limpie el exceso de tinta con una toalla de papel desechable.

**Cartucho de Color**

1. **Cuidadosamente** quite la cubierta de color cortando o rompiendo el sello del cartucho. Quedarán visibles los orificios de las tres cámaras de color.
2. Quite la tapa de la aguja en la botella para llenar.
3. Inserte la aguja del color correcto dentro de la esponja del depósito correspondiente. Retire ligeramente la aguja para permitir la entrada de la tinta al presionar lentamente la botella.
4. Detenga el llenado cuando se generen burbujas en el orificio. **NO LLENE EN EXCESO.**
5. Coloque la tapa de la aguja en la botella para llenar.
6. Instale la cubierta de color en el cartucho. Asegure en su lugar con una cinta adhesiva.

